

# CONOFLAT

- klares, puristisches Design
- höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- absolut bodengleich einbaubar
- Gesamt-Aufbauhöhe (g) mit waagerechter Ablaufgarnitur: 107 mm; Bauhöhe 83 mm (Vergleichswert zu durchgefliesten Duschbereichen)
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- die ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne und dem CONO Waschtisch
- designed by Sottsass Associati
- Ablaufleistung KA 120: 0,85 l/s
- Ablaufleistung KA 120 senkrecht: 1,4 l/s



Abbildungen ähnlich

|                  | Gesamt-Aufbauhöhe | Bauhöhe |
|------------------|-------------------|---------|
| KA 120           | 107               | 83      |
| KA 120 senkrecht | 49                | 83      |

Siehe Seite 287.


Mod. 900 x 900



für KA 120 senkrecht



Mod. 800 x 1000 mit Styroporträger




für KA 120 senkrecht



SECURE<sup>+</sup>

| Modell-Nr.                                     |                | 784         | 786         | 787         | 788         | 854           |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Äußere Länge                                   | a              | 900         | 1000        | 800         | 900         | 1000 mm       |
| Äußere Breite                                  | b              | 1000        | 1000        | 1100        | 1100        | 1100 mm       |
| Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) mit KA 120 | g              | 107         | 107         | 107         | 107         | 107 mm        |
| Randhöhe                                       | i              | 32          | 32          | 32          | 32          | 32 mm         |
| Durchmesser Ablaufloch                         | m              | 120         | 120         | 120         | 120         | 120 mm        |
| Anschlusshöhe Siphon                           | l              | 76          | 76          | 76          | 76          | 76 mm         |
| Höhe mit Wannenträger                          | y <sub>1</sub> | 110         | 110         | 110         | 110         | 110 mm        |
| Gewicht der emaillierten Duschfläche in kg     |                | 24          | 26          | 23          | 26          | 28            |
| Antislip                                       |                | 492 x 492   | 492 x 492   | 492 x 492   | 492 x 492   | 588 x 588 mm  |
| Vollantislip                                   |                | 836 x 932   | 932 x 932   | 740 x 1028  | 836 x 1028  | 932 x 1028 mm |
| SECURE PLUS                                    |                | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig   |



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle CONOFLAT-Modelle sind mit **Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS** lieferbar.

Das Modell 790 mit SECURE PLUS oder Vollantislip entspricht DIN-barrierefrei 18040-2.